

CARACTERÍSTICAS

A solução ideal para o seu negócio.

Forno todo revestido em aço inoxidável.

Câmaras individuais.

Capacidade de 5 câmaras sobrepostas.

Possibilidade até 4 tabuleiros 75x45 por câmara.

Altura das câmaras standard disponíveis:
180/240/320.

Vaporizadores independentes a cada câmara.
Instalados em local que permite uma intervenção fácil e rápida.

Vaporizadores com novo sistema de construção que garante maior longevidade:

- Espessura reforçada de calibre industrial;
- Filtro anticalcário para maior durabilidade.

Isolamento térmico adequado, garantindo uma menor perda de calor.

Opções:

- Painele controlo digital ou touch;
- Estufa com vaporizador ou estufa controlada (temperatura e humidade);
- Estrutura com calhas e rodas;
- Lares refratário ou em chapa;
- Cúpula com ou sem exaustor.

FEATURES

The ideal solution for your business.

Stainless steel coated oven.

Individual baking chambers.

Up to 5 overlapping baking chambers.

Up to 4 trays (75x45) per chamber.

Chamber height available in 3 standard sizes:
180/240/320.

Independent steam devices for each baking chamber.
Conveniently located to allow easier, faster maintenance.

Steamers with a new construction system to guarantee greater longevity:

- Reinforced thickness;
- Anti-scale filter for greater durability.

Adequate thermal insulation to minimize heat loss

Options:

- Digital or touch control panel;
- Proofer with steamer or proofer with temperature and humidity control;
- Structure with rail system and wheels;
- Baking boards made of refractory material or steel;
- Oven top with or without exhaust system.



POTÊNCIA ELÉTRICA/CONSUMOS POR CADA VAPORIZADOR - TRIFÁSICO	
POTÊNCIA A INSTALAR (KW)	CONSUMO TEÓRICO (KW/H)
1,2	0,7

POTÊNCIA ELÉTRICA/CONSUMOS DA ESTUFA CONTROLADA - TRIFÁSICO	
POTÊNCIA A INSTALAR (KW)	CONSUMO TEÓRICO (KW/H)
3,6	2,2

POTÊNCIA ELÉTRICA/CONSUMOS DA ESTUFA COM VAPORIZADOR - TRIFÁSICO	
POTÊNCIA A INSTALAR (KW)	CONSUMO TEÓRICO (KW/H)
1,2	0,7

	ALTURA INTERIOR INTERIOR HEIGHT
CÂMARA NORMAL NORMAL CHAMBER	0,187
CÂMARA ALTA HIGH CHAMBER	0,237
CÂMARA SUPER ALTA SUPER HIGH CHAMBER	0,287
CÂMARA SUPER SUPER ALTA SUPER-SUPER HIGH CHAMBER	0,337



- Placa com novo design
- Comando digital com LCD gráfico
- Controlo de temperatura para teto e lar
- Equipada com sistema de arranque programável individualmente em cada câmara
- Possibilidade de desligar os vaporizadores individualmente quando a sua utilização não é necessária, economizando eletricidade.

- Panel with new design
- Digital control with graphic LCD display
- Top and bottom temperature control
- Equipped with individually programmable starting system in each chamber
- Steamers can be disconnected individually when not used, saving energy

ÁREA DE COZEDURA BAKING SURFACE M2	LARES FLOOR 0,75X0,45	CÂMARAS CHAMBERS	DIMENSÕES DIMENSIONS		POTÊNCIA A INSTALAR POWER TO BE INSTALED KW	POTÊNCIA C/ECO POWER WITH ECO KW	CONSUMO MÁX TEÓRICO MAXIMUM THEORETICAL KW/H
			L (M)	P (M)			
0,34	1	1	0,754	1,40	3,36	2,12	1,27
0,68	1	2	0,754	1,40	6,72	4,24	2,54
1,02	1	3	0,754	1,40	10,08	6,36	3,81
0,68	2	1	1,40	1,40	5,04	3,00	1,80
1,36	2	2	1,40	1,40	10,08	6,00	3,60
2,04	2	3	1,40	1,40	15,12	9,00	5,40
1,02	3	1	2,46	1,40	6,72	3,87	2,32
2,04	3	2	2,46	1,40	13,44	7,74	4,64
3,06	3	3	2,46	1,40	20,16	11,61	6,96